NATURHAUS Régénérateur

Incolore, Blanc Ou Chêne Fumé

Information produit: NATURHAUS *Régénérateur* est un produit contenant du solvant, très efficace, pour le **nettoyage et l'entretien** des meubles, escaliers et sols qui sont traités à *l'huile cire dure* NATURHAUS et à la *cire dure* NATURHAUS. Le produit nettoie, régénère et entretient la surface. Un film protecteur durable se forme par le durcissement des composants après le séchage. NATURHAUS *Régénérateur* est appliqué par le spécialiste pour le premier traitement des sols et des escaliers nouvellement posés qui sont huilés et cirés, et pour l'application de la couche de fond sur ces surfaces. Pour une application plus simple, le produit est aussi disponible en vaporisateur de 150 ml et 400 ml avec un gaz non-nocif pour l'environnement.

Composition: Huile de lin, cire d'abeille et de carnauba non-blanchies, huile d'orange purifiée par triple distillation, et des siccatifs sans plomb (acides gras ramifiés, mélange de sels de calcium, cobalt et zirconium) comprenant moins de 0.1 % d'acide gras de cobalt.

Mode d'emploi: **Avant l'utilisation, bien agiter le *régénérateur* NATURHAUS**. Procédez à une touche d'essai avant l'application sur toute surface inconnue.

Nettoyage à fond et premier traitement des sols et des escaliers par le spécialiste.
Respectez nos modes d'emploi pour le nettoyage et l'entretien des sols et des escaliers cirés.

Nettoyage des surfaces de meubles.
Respectez nos modes d'emploi pour le nettoyage et l'entretien des meubles cirés.

Temps de séchage: Le film protecteur est a peu près sec en 2 heures. Après 8 heures de séchage (à 20°C et 65 % humidité) le régénérateur est complètement sec. Durant cette période, ne pas couvrir las surface (ex ni de tapis, ni de nappe, ni de feuilles).

Propriétés physiques: Densité env. 0,89 g/ml, viscosité env. 13 sec. (ISO 2431, 4 mm)

Pouvoir couvrant: 100 - 150 m²/l (correspondant à 6 - 9 g/m²), selon le degré d'absorption de la surface.

Stockage: Conserver en emballage d'origine bien fermé dans un endroit frais et bien ventilé.

Étiquetage :



Inflammable, irritant, dangereux pour l'environnement, peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau, toxique pour les organismes aquatiques, peut entríner des effets néfastes á long terme pour l'environment aquatique.

Précautions d'emploi et de manipulation: Risque d'inflammation spontanée. Afin d'éviter tout risque d'inflammation spontanée, conserver les chiffons, éponges, pads de polissage, poussières abrasives etc. encore imbibés d'huile, trois jours dans un récipient en matière plastique rempli d'eau. Des chiffons avec des résidus secs peuvent être éliminés avec les ordures ménagères ou être incinérés. Ne pas utiliser dans des cabines de pistolage ou devant des bouches de captage où on traite avec des laques conventionelles. Mettre les récipients vides au recyclage. Respecter la fiche de données de sécurité. Porter des gants appropriés. Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles- ne pas fumer. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. Conserver hors de la portée des enfants. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballagge ou l'étiquette. Respecter la fiche de données de securité.

Réf. Article:

NATURHAUS Régénérateur	02800
NATURHAUS Régénérateur spray 150 ml	S02800/M0150
NATURHAUS Régénérateur spray 400 ml	S02800/M0400
NATURHAUS Régénérateur blanc	02801
NATURHAUS Régénérateur spray blanc 150 ml	02801/M0150
NATURHAUS Régénérateur spray blanc 400 ml	02801/M0400
NATURHAUS Régénérateur chêne fumé	02802
NATURHAUS Régénérateur spray chêne fumé 150 ml	S02802/M0150
NATURHAUS Régénérateur spray chêne fumé 400 ml	S02802/M0400

Conditionnement:

150 ml spray fer blanc	400 ml spray fer blanc	750 ml fer blanc	2.5 l fer blanc	10 l fer blanc	25 l fer blanc

Cette notice est publiée à des fins de consultation et est basée sur des recherches précises selon l'état actuel de la technique. Toutes les données concernant l'aptitude, la manipulation et l'utilisation de nos produits, toutes les recommandations techniques et autres données sont indiquées en bonne conscience et au mieux de nos connaissances actuelles, elles ne dispensent pas le client ou l'utilisateur de procéder à ses propres vérifications et essais. Nous ne saurons être tenus responsables qu'en cas de malveillance ou de grossière négligence de notre part.

(Version 004 / aout 2008)

Naturhaus Naturfarben GmbH, Eichenstr. 8, DE-83083 Riedering, www.naturhaus.net Courriel: info@naturhaus.net, Téléphone (0 80 36) 30 05-0 • Fax (0 80 36) 30 05-30